# Caractéristiques Détaillées

Equipement électrique sous tension 12 volts, pôle négatif à

#### RATTERIE

Batterie au plomb 12 volts, 36 Ah (45 Ah sur option), pôle négatif à la masse.

### Alternateur

Alternateur triphasé 45 A ou 65 A suivant modèles et équi-pements avec régulateur incorporé. Marques : Bosch ou Motorola.

Identification des alternateurs	Alternateur 14 V 45 A	Alternateur 14 V 65 A
Bosch	K1 (R) 14V45A20	K1 (R) 14V65A21
Référence Bosch	0120489076	0120489077

Principales carac-	Bosch		
téristiques des – alternateurs	45 A	65 A	
Longueur charbons neufs (mm) Longueur mini char-	13	13	
bons (mm) Résistance enroule-	5	5	
ments rotor (ohms) Résistance enroule-	4,0	2,8	
ments stator (ohms)	0,18	0,1	

### Essais de puissance des alternateurs

	Alternateurs Bosch					
14 V 45 A		14 V 65 A				
Charge (A)	Régime maxi (r/mn)	Charge (A)	Régime maxi (tr/mn)			
10 30 40 45	1 250 2 050 3 550 6 000	20 44 65	1 400 2 100 6 000			

# REGULATEUR

Régulateur électronique incorporé Bosch réf. 1 197 311 003.

### Courrole

Marque et type: Continental FO 9,5.695 La.
Tension de la courroie: flèche de 10 à 15 mm sous une pression normale du pouce.
Dimension (mm): 9,5 × 965.

### **DEMARREUR**

Type avec contacteur électromagnétique. Marque : Bosch réf. 001 211 502.

Type: EF (R) 12 V 0,8 kW.

Pression des ressorts sur les balais : 11,5 à 13,5 N.
Longueur mini des balais : 13 mm.
Jeu axial de l'induit : 0,05 à 0,3 mm.

// mini du collecteur : 33,5 mm.

#### **PROJECTEURS**

Deux projecteurs à code européen (ou à halogène avec lam-

Référence des projecteurs : Bosch 0301400010 ou Bosch

0301400109.

#### MOTEUR D'ESSUIE-GLACE

Marque : SWF. Référence : 867955113.

### MOTEUR DE VENTILATEUR

Marque: Bosch 0130107043.

#### **FUSIBLES ET RELAIS**

Le boîtier à fusibles avec un couvercle en plastique transparent est placé à gauche dans le compartiment moteur.

## Tableau des fusibles

12 de 8 A et 4 de 16 A (nº 11, 13, 14 et 16).

Position du fusible	Appareils protégés	Ampé- rage
1	Phares antibrouillards	8
2	Feu antibrouillard arrière	8
	Phares antibrouillards (courant de com- mande)	
3	Feu de position gauche	8
	Feu arrière gauche	
4	Eclairage des cadrans	
*	Feu de position droit Feu arrière droit	8
	Feux de plaque	
5	Feu de route gauche	8
5 6	Feu de route droit	8
	Témoin des feux de route	-
7	Feu de croisement gauche	8
8 9	Feu de croisement droit	8
9	Avertisseur sonore	8
	Etouffoir de ralenti du carburateur	
10	Feu de recul	
10 11	Clignotants	8 16
] ''	Plafonnier, allume-cigare Autoradio, montre	10
12	Signal de détresse, feux stop	8
13	Ventilateur du radiateur	16
14	Essuie-glace arrière, soufflante chauffage	16
15	Essuie-glace, balayage intermittent	8
16	Désembuage de lunette arrière.	16